

1

FORTE
STRONG / STARK



UNI11678:2017

SET	Vetro mm Glass mm Glas mm	L	H da piano calpestio above floor level ab begehbaren Fläche	Testato spinta Test side force Getestete Seitenkraft	Classe Class ITA Klasse ITA	UNI11678:2017
BP-320 / BP-370	6+6+0,76 pvb	1400 mm	1200 mm	150 Kg	1	1 kN/m = 100kg/m
	6+6+0,76 pvb	1400 mm	1200 mm	300 Kg	2	2 kN/m = 200kg/m

BP-320
xme634g

BP-370
xme634g

SET	Vetro mm Glass mm Glas mm	L	H da piano calpestio above floor level ab begehbaren Fläche	Testato spinta Test side force Getestete Seitenkraft	Classe Class ITA Klasse ITA	UNI11678:2017
BP-300 / BP-350	6+6+0,76 pvb	1500 mm	1200 mm	150 Kg	1	1 kN/m = 100kg/m
	6+6+0,76 pvb	1500 mm	1200 mm	300 Kg	2	2 kN/m = 200kg/m

STRIPE



BP-300
xme634g

BP-350
xme634g



Fissaggio a pavimento tramite staffa con saetta in acciaio che ha superato le prove di spinta senza difficoltà.
Facilità di montaggio staffa al profilo palo (a cura del cliente).




Fixing to the floor by a reinforced steel bracket, which passed loading tests without difficulty.
Easy assembly to the post profile (by the customer).

Befestigung am Boden mittels einer verstärkten Halterung, die die Belastungstests problemlos bestanden hat.

Einfache Montage der Halterung am Pfostenprofil (hauseitig).



Norma UNI 11676 max flessione 100 mm
UNI 11676 Norm max deflection 100 mm
UNI 11676 max 100 mm Durchbiegung





STRIPE



FISSAGGIO STAFFA A PAVIMENTO
FLOOR BRACKET INSTALLATION
BEFESTIGUNG DER BODENHALTERUNG

A

Facilità di montaggio saetta al profilo palo (a cura del cliente) tramite viti.
Easy assembly (by the customer) of the reinforced steel bracket to the post profile by means of screws.
Einfache baueitige Montage der verstärkten Halterung am Pfostenprofil mittels Schrauben.





Montaggio a cura del cliente
Installation by the customer
Montage bauserits




Grazie alle asole e ai grani è possibile regolare la distanza e l'altezza dei pali.
Easy adjustment of the distance and height of the posts thanks to the oval holes and the grub screws.
 Einfache Verstellung von Abstand und Höhe der Pfosten durch Langlöcher und Madenschrauben.




STRIPE



Regolazione altezza
Height adjustment
Höhenverstellung




Asola
Oval hols
Langlöcher



STRIPE COLORI
STRIPE COLORS
STRIPE OBERFLÄCHEN



STRIPE





STRIPE

Colore standard consegna veloce: AN alluminio anodizzato argento

Standard color quick delivery: AN silver anodized aluminum

Standard Oberfläche schnelle Lieferung: AN silberfarbiges eloxiertes Aluminium



Altri colori a richiesta

Other colors on request

Andere Oberflächen auf Anfrage









ESEMPI DI DISTANZA MASSIMA TRA I PALI

EXAMPLES OF MAXIMUM DISTANCE BETWEEN POSTS
BEISPIELEN VON MAXIMALEM ABSTAND ZWISCHEN PFÖSTEN

FISSAGGIO A PAVIMENTO
FLOOR INSTALLATION
BODENMONTAGE



FISSAGGIO LATERALE
SIDE INSTALLATION
SEITENMONTAGE












STRIPE



COMPONENTI

COMPONENTS










ENZELTEILE

	BP-300 Set palo compreso di staffa con saetta in acciaio, fissaggio a pavimento, morsetto vetro, tappi e guarnizioni. <i>Set post for floor installation, reinforced steel bracket, glass clamp, endcaps and gasket included.</i> <i>Set Pfosten, Bodenmontage, inklusive verstärkten Halterung, Glasklemme, Endkappe und Dichtungen.</i> H = 1100 mm / 1200 mm		BP-320 Palo compreso di staffa con saetta in acciaio, fissaggio laterale, morsetto vetro, tappi e guarnizioni. <i>Set post for side installation, reinforced steel bracket, glass clamp endcaps and gaskets included.</i> <i>Set Pfosten, Seitenmontage, inklusive verstärkten Halterung, Glasklemme, Endkappen und Dichtungen.</i> H = 1100 mm / 1200 mm
	BP-350 Palo compreso di staffa con saetta in acciaio, fissaggio a pavimento, morsetto vetro, tappi e guarnizioni. <i>Versione per corrimano indipendente, reinforced steel bracket, glass clamp, endcaps and gasket included.</i> <i>Version for independent handrail. Set Pfosten, Bodenmontage, inklusive verstärkten Halterung, Glasklemme, Endkappe und Dichtungen.</i> <i>Ausführung für separaten Handlauf.</i> H = 1100 mm / 1200 mm		BP-370 Palo compreso di staffa con saetta in acciaio, fissaggio laterale, morsetto vetro, tappi e guarnizioni. <i>Versione per corrimano indipendente, reinforced steel bracket, glass clamp endcaps and gaskets included.</i> <i>Version for independent handrail. Set Pfosten, Seitenmontage, inklusive verstärkten Halterung, Glasklemme, Endkappen und Dichtungen.</i> <i>Ausführung für separaten Handlauf.</i> H = 1100 mm / 1200 mm
	BP-351 Corrimano per pali BP-350 / BP-370. <i>Versione per corrimano indipendente, Handrail for posts BP-350 /BP-370.</i> <i>Version for independent handrail. Handlauf für Pfosten BP-350 /BP-370.</i> <i>Ausführung für separaten Handlauf.</i> L = 3000 / 6000 mm		BP-301 Corrimano per pali BP-300 / BP-320. <i>Handrail for posts BP-300 /BP-320.</i> <i>Handlauf für Pfosten BP-300 /BP-320.</i> L = 3000 / 6000
	BP-303 Profilo fermavetro, escluse guarnizioni. <i>Glas stop profile, gaskets not included.</i> <i>Glasleiste Profil, Dichtungen nicht enthalten</i> L = 3000 / 6000 mm		BP-310 Profilo palo. <i>Post profile.</i> <i>Pfostenprofil.</i> H = 1065 / 1165 / 1350 / 1450 mm
	BP-304 Guarnizione appoggio vetro. <i>Support glass gasket.</i> <i>Dichtung für Glas.</i>		VP-020 Guarnizione 7 mm. <i>Gasket 7 mm.</i> <i>Dichtung 7 mm.</i>

STRIPE



COMPONENTI
COMPONENTS
EINZELTEILE

	BP-325 Staffa laterale regolabile con coperture. <i>Adjustable side bracket, cover plates included.</i> <i>Verstellbare seitliche Halterung, inkl. Abdeckplatten.</i>	xme634d
	BP-306 Morsetto di sostegno per profilo fermavetro. <i>Connection clamp for glass stop profile.</i> <i>Klemmverbinder für Glasleiste Profil.</i>	xme634d
	VP-021 Guarnizione 5 mm. <i>Gasket 5 mm.</i> <i>Dichtung 5 mm.</i>	xme634e
	BP-309 Tappo per corrimano BP-351. <i>Endcap for handrail BP-351.</i> <i>Endkappe für Handlauf BP-351.</i>	xme634e
	P-F44 Kit di due staffe angolari. <i>Set corner installation brackets.</i> <i>Set Eckbefestigungswinkel.</i>	xme634d
	BP-305 Staffa a pavimento regolabile compresa di coperture. <i>Adjustable floor bracket, cover plates included.</i> <i>Verstellbare Bodenhalterung, inklusive Abdeckplatten.</i>	xme634b
	BP-307 Piastra di connessione palo/corrimano. <i>Post/handrail connection plate.</i> <i>Verbindungsplatte Pfosten/Handlauf.</i>	xme634d
	BP-311 Tappo per corrimano BP-303. <i>Endcap for handrail BP-303.</i> <i>Endkappe für Handlauf BP-303.</i>	xme634d
	BP-308 Tappo per corrimano BP-301. <i>Endcap for handrail BP-301.</i> <i>Endkappe für Handlauf BP-301.</i>	xme634d

