

GRAVITY®

L O G G I A



CON SCORRIMENTO A TERRA

BOTTOM ROLLING



METALGLAS
BONOMI
ITALY

11/2023

GRAVITY®



Luce e ombra:
l'immagine dell'infinito.

*Light and shadow:
the image of infinity.*

*Licht und Schatten:
das Bild der Unendlichkeit.*

(Anonimo)



GRAVITY®

GRAVITY®-LOGGIA

NUOVO SISTEMA AD IMPACCHETTAMENTO
CON SCORRIMENTO SU GUIDA INFERIORE

Il peso è completamente scaricato a terra e ciò aumenta la facilità di scorrimento delle ante, la durata del sistema e la silenziosità.

NEW BOTTOM ROLLING SLIDE AND TURN SYSTEM

The weight is completely discharged to the floor: the doors slide more smoothly, the whole system lasts longer and it is much more silent.

NEUES AM BODEN LAUFENDES SCHIEBE-DREH-SYSTEM

Das Gewicht wird vollständig in den Boden abgeleitet, wodurch die Türen leichter gleiten, das gesamte System länger halt und viel leiser ist.



GRAVITY®-LOGGIA

NUOVO SISTEMA AD IMPACCHETTAMENTO CON SCORRIMENTO SU GUIDA INFERIORE

Nuove chiusure ad impacchettamento con scorrimento su guida inferiore.

Favorisce una maggiore versatilità, perché permette l'installazione del prodotto su ogni tipo di struttura.

Il peso è completamente scaricato a terra e ciò aumenta la facilità di scorrimento delle ante, la durata del sistema e la silenziosità.

NEW BOTTOM ROLLING SLIDE AND TURN SYSTEM

New slide and turn system with sliding on bottom channel.

Great versatility: the product can be installed on any type of structure.

The weight is completely discharged to the floor: the doors slide more smoothly, the whole system lasts longer and it is much more silent.

NEUES AM BODEN LAUFENDES SCHIEBE-DREH-SYSTEM

Neues Schiebe-Dreh-System mit Bodenlast.


Die Vielseitigkeit ist größer, da das Produkt auf jeder Art von Struktur installiert werden kann.

Das Gewicht wird vollständig in den Boden abgeleitet, wodurch die Türen leichter gleiten, das gesamte System länger halt und viel leiser ist.



PATENT
PENDING






Nuovo sistema a pannelli mobili impacchettabili con scorrimento a terra brevettato Metalglas.

Metalglas patented bottom rolling new slide and turn system.


Neues am Boden laufendes patentiertes Metalglas-Schiebe-Dreh-System.





80 Kg



8-10





min 650
max 1000




Indicare sempre il verso di apertura e lo spessore vetro

Please specify always opening direction and glass thickness

Bitte immer Öffnungsrichtung und Glasdicke angeben






Grazie all'innovazione brevettata Metalglas, il sistema funziona perfettamente anche con una flessione della struttura superiore fino a 20 mm.

Thanks to the patented Metalglas innovation, the system works perfectly even with an upper structure deflection up to 20 mm.

Dank der patentierten Metalglas-Innovation funktioniert das System einwandfrei auch bei einer Durchbiegung des oberen Balkens von bis zu 20 mm.



CARATTERISTICHE

FEATURES - EIGENSCHAFTEN

1

SCORRIMENTO DI ALTA QUALITÀ

carrelli snodabili in alluminio e ruote con cuscinetti in acciaio.

SWIVEL HIGH QUALITY ROLLERS in aluminium, wheels with stainless steel bearings.

GELENKTE HOCHWERTIGE ROLLEN aus Aluminium, Räder mit Edelstahl lagern.




2

GUIDA A TERRA DAL DESIGN MINIMALE BREVETTATO.

FLOOR CHANNEL WITH PATENTED MINIMAL DESIGN.

MINIMALES PATENTIERTES BODENPROFIL.




3

SISTEMA DI REGOLAZIONE IN ALTEZZA incorporato nella guida a terra.

EASY HEIGHT ADJUSTEMENT SYSTEM integrated into the floor channel.

EINFACHES HÖHENVERSTELLSYSTEM integriert in der Bodenführung.



4

SISTEMA DI IMPACCHETTAMENTO DUREVOLE, FACILE E SICURO grazie al meccanismo brevettato FALCE.

DURABLE, SECURE AND EASY STACKING SYSTEM thanks to the patented mechanism FALCE.

LANGLEBIGES, SICHERES UND EINFACHES DREH SYSTEM dank des patentierten FALCE-Mechanismus.



5

FLESSIBILITÀ: il sistema è in grado di supportare una flessione della struttura superiore fino a 20 mm.

FLEXIBILITY: the system works perfectly even with an upper structure deflection up to 20 mm.

FLEXIBILITÄT: das System funktioniert einwandfrei auch bei einer Durchbiegung des oberen Balkens von bis zu 20 mm.



6

ANTISOLLEVAMENTO DELLE ANTE integrato nel carrello per una sicurezza assoluta.

ANTI-LIFTING DOORS integrated into the trolley for absolute safety.

Im Wagen ist ein System integriert, das **EIN ANHEBEN DER TÜREN VERHINDERT.**



7

SCIVOLO USCITA

ante a pavimento non invadente.

**NON-INVASIVE PANELS
EXIT SLIDE.**

**NICHT-INVASIVE
PANELAUSFAHRTRUTSCHE.**




8

POSSIBILITÀ DI GUARNIZIONE

per chiusura arie.

**POSSIBILITY OF GASKET
to close gaps.**

**MÖGLICHKEIT EINER
DICHTUNG**
um Glasspalt
zu reduzieren.




9

APERTURA CON IMPACCHETTAMENTO

da un lato oppure apertura centrale.

FOLDING OPENING
on one side
or central opening.

ÖFFNUNG MIT FALTUNG
auf einer Seite oder
mittige Öffnung.



10

POSSIBILITÀ DI CHIUSURA CON SERRATURA.

**POSSIBILITY OF
LOCKING.**

**MÖGLICHKEIT EINES
MITTELSCHLOSS.**



GRAVITY®

**IL PESO È COMPLETAMENTE
SCARICATO A TERRA E CIÒ
AUMENTA LA FACILITÀ DI
SCORRIMENTO DELLE ANTE,
LA DURATA DEL SISTEMA
E LA SILENZIOSITÀ.**

NEW BOTTOM ROLLING SLIDE AND TURN SYSTEM

*The weight is completely
discharged to the floor: the doors
slide more smoothly, the whole
system lasts longer and it is
much more silent.*


NEUES AM BODEN LAUFENDES SCHIEBE-DREH-SYSTEM

*Das Gewicht wird vollständig in
den Boden abgeleitet, wodurch
die Türen leichter gleiten, das
gesamte System länger halt und
viel leiser ist.*


SEZIONI

SECTIONS - QUERSCHNITTE

GRAVITY®-LOGGIA



HV = H - 182
HA = H - 131



Indicare sempre il verso di apertura e lo spessore vetro

Please specify always opening direction and glass thickness

Bitte immer Öffnungsrichtung und Glasdicke angeben






CONFIGURAZIONI DEI SET

SET CONFIGURATIONS - SYSTEMKONFIGURATION


GRAVITY®-2000-SET2

SISTEMA A 2 PANNELLI MOBILI IN VETRO
SLIDE AND TURN SYSTEM WITH 2 PANELS
SCHIEBE-DREH-SYSTEM 2-FLÜGELIG
LB max = 2000 mm




GRAVITY®-2000-SET3

SISTEMA A 3 PANNELLI MOBILI IN VETRO
SLIDE AND TURN SYSTEM WITH 3 PANELS
SCHIEBE-DREH-SYSTEM 3-FLÜGELIG
LB max = 3000 mm




GRAVITY®-2000-SET4

SISTEMA A 4 PANNELLI MOBILI IN VETRO
SLIDE AND TURN SYSTEM WITH 4 PANELS
SCHIEBE-DREH-SYSTEM 4-FLÜGELIG
LB max = 4000 mm




GRAVITY®-2000-SET5

SISTEMA A 5 PANNELLI MOBILI IN VETRO
SLIDE AND TURN SYSTEM WITH 5 PANELS
SCHIEBE-DREH-SYSTEM 5-FLÜGELIG
LB max = 5000 mm




GRAVITY®-2000-SET6

SISTEMA A 6 PANNELLI MOBILI IN VETRO
SLIDE AND TURN SYSTEM WITH 6 PANELS
SCHIEBE-DREH-SYSTEM 6-FLÜGELIG
LB max = 6000 mm



GRAVITY®-2000-SET7

SISTEMA A 7 PANNELLI MOBILI IN VETRO
SLIDE AND TURN SYSTEM WITH 7 PANELS
SCHIEBE-DREH-SYSTEM 7-FLÜGELIG
LB max = 6000 mm

























SEZIONE TECNICA

TECHNICAL PAGES - TECHNISCHE SEITEN

**Sistema ad ante scorrevoli
impacchettabili, con guida a terra
minimale e regolabile.
Profili fermavetro continui
a misura standard (1000 mm)
per una consegna più veloce,
da tagliare secondo necessità
a cura del cliente.**

*Slide and turn system, with minimal adjustable
floor channel. Glass profiles provided
in standard length (1000 mm), cut by installer,
for a quick delivery.*

*Schiebe-Dreh-System, mit minimaler
und verstellbarer Bodenführung.
Glasleistenprofile in Standardlänge (1000 mm),
ablängbar, für rasche Lieferung.*




GRAVITY®-2000-SET2	LB max = 2000 mm	(A) (B)
GRAVITY®-2000-SET3	LB max = 3000 mm	(A) (B) (B)
GRAVITY®-2000-SET4	LB max = 4000 mm	(A) (B) (B) (B)
GRAVITY®-2000-SET5	LB max = 5000 mm	(A) (B) (B) (B) (B)
GRAVITY®-2000-SET6	LB max = 6000 mm	(A) (B) (B) (B) (B) (B)
GRAVITY®-2000-SET7	LB max = 6000 mm	(A) (B) (B) (B) (B) (B) (B)

(A)

- Porta laterale
- Pivot door
- Dreh-Tür


(B)

- Anta scorrevole
- Sliding panel
- Schiebeflügel





HV = H - 180
HA = H - 131

CON GUIDA A TERRA WITH FLOOR CHANNEL - MIT BODENSCHIENE




Lavorazione vetro Preparation glass Glasbearbeitung



Incollare vetro
Glass to be glued
Glas geklebt

$$\begin{aligned} AT &= (N - 1) \times 4 + 14 + 5 \\ X &= LP - AT \\ LV &= X / N \\ L\text{-profile} &= LV - 12 \end{aligned}$$






AT Arie totali - Total clearances - Summe alle Abstände Glas/Wand
X Superficie vetro totale - Total glass surface - Gesamtglasfläche
LV Larghezza vetro - Glass width - Glasbreite

N Numero ante - Numbers panels - Anzahl der Elemente
L-profile Lunghezza profilo - Profile length - Profil Länge

xme680e

COME ASSEMBLARE LE ANTE PANELS ASSEMBLY - MONTAGE DER PANELE



* Da ordinare a parte - To be ordered separately - Separat zu bestellen

xme680

Le informazioni tecniche in questo catalogo potrebbero non sempre corrispondere con gli attuali colori, misure e dimensioni. Noi perseguiamo una politica di costante innovazione e miglioramento e ci riserviamo il diritto di modificare specifiche e disponibilità senza preavviso. Non abbiamo nessuna responsabilità per errori di stampa che possono essere occorsi nella realizzazione di questo catalogo. Essendo questo solo un catalogo grafico per la foratura del vetro bisogna fare riferimento al manuale tecnico.

Please note that the technical information included in this catalogue may not always precisely correspond with actual colours, measurements and dimensions. We pursue a policy of constant updating and improvement and reserve the right to alter specification and availability without notice. We take no responsibility for any printing errors that might be occurred in the completion of this catalogue.

Die in diesem Katalog angegebenen Maße, Abbildungen und Angaben, sind unverbindlich. Modelländerungen, Konstruktionsverbesserungen und Maßänderungen behalten wir uns vor. Erfahrungsgemäß können Druckfarben nicht immer den Farbton original getreu wiedergeben. Farbabweichungen sind daher möglich. Für Druckfehler wie auch übrige Fehler welche bei Erstellung dieses Kataloges entstanden sind, ist jede Haftung ausgeschlossen.



METALGLAS BONOMI srl

Via Montini, 106/A - 25065 Lumezzane S.A. (Brescia) Italy
Ph. +39 030 829910 - Fax +39 030 8920970
www.metalglas.it - info@metalglas.it